



MITSURESET HERRAMIENTA TPMS OBDII



We turn this OFF!

- ▶ COMPATIBLE CON TODAS LAS HERRAMIENTAS DE DISPARO TPMS
- ▶ DISPARA LOS SENSORES DE MITSUBISHI
- ▶ UN SOLO BOTON PARA INICIAR EL PROCESO DE REAPRENDISAJE

CONTENIDO DE LA CAJA

Equipo Mitsureset

Cable USB 2.0

Cable prolongador para OBD2

Guía de inicio rápido

EQUIPO

Dimensiones (ALxANxPR)	114 mm x 39 mm x 18 mm (4.5" x 1.55" x 0.7")
Peso	0.1 kg (0.2 lbs.)
Garantía	1 año

BASE DE DATOS

Automóviles Compatibles	Mitsubishi Lancer, Outlander, Outlander Sport y RVR
Actualizaciones De Software	Actualizaciones gratuitas indefinidas

REFERENCIAS

América	OBD5-M000
Europa	6660214

El equipo Mitsureset activa el modo de reaprendizaje TPMS en la mayoría de los vehículos de Mitsubishi. Cuando se conecta al puerto OBD2 del vehículo, permite memorizar en la ECU los identificadores de los sensores TPMS durante su activación. Con ayuda del equipo Mitsureset, los talleres de neumáticos cuentan ahora con una solución sencilla y económica para realizar reaprendizajes TPMS en los vehículos de Mitsubishi compatibles sin necesidad de utilizar una herramienta de diagnóstico OEM. El Mitsureset puede utilizarse junto con distintos equipos de ATEQ, como la herramienta de diagnóstico TPMS VT56, la herramienta de diagnóstico TPMS VT55, la herramienta de activación y programación de sensores VT36, la herramienta de reinicio TPMS VT30 y la herramienta de activación TPMS VT15, o con cualquier otra herramienta de disparo TPMS.

MITSURESET PRESTACIONES

- Configuración del modo de aprendizaje TPMS de los modelos Lancer, Outlander, Outlander Sport y RVR de Mitsubishi
- Uso conjunto con cualquier herramienta de diagnóstico TPMS de ATEQ
- Sustitución de la herramienta de diagnóstico OEM
- Totalmente actualizable mediante PC
- Asistencia técnica TPMS mundial

Cómo cargar los sensores TPMS de Mitsubishi con la ECU en solo unos segundos

1. Conecte el equipo Mitsureset al puerto OBD2 del vehículo.
2. Encienda el contacto.
3. Pulse el botón "ON" del Mitsureset.
4. Utilice una de las herramientas TPMS de ATEQ para activar los sensores TPMS.
5. Tras activar todos los sensores TPMS del vehículo, la luz verde del equipo Mitsureset se volverá fija para indicar que los nuevos identificadores de los sensores TPMS se han cargado correctamente en la ECU.
6. Apague el contacto y desconecte el dispositivo del vehículo. El piloto TPMS del vehículo también se apagará.

CONTACTO



ESTADOS UNIDOS

1-888-621-TPMS (8767) English
1-210-451-1074 Español



CANADÁ

1-855-455-TPMS (8767)
English/Français



EUROPA

+33-1-30 80 10 54

www.ateq-tpms.com

