



MITSURESET DÉCODEUR DE CAPTEUR TPMS UNIVERSEL

- COMPATIBLE AVEC TOUS LES OUTILS DE DÉCLENCHEMENT TPMS
- CAPABLE DE DÉCLENCHER DES CAPTEURS MITSUBISHI
- UN MODULE DE RÉAPPRENTISSAGE TPMS TACTILE

CONTENU DE LA BOÎTE

Outil Mitsureset
Câble USB 2.0
Câble de connexion l'OBD2
Guide de démarrage rapide

OUTIL

Dimensions (HxLxP)	114 mm x 39 mm x 18 mm (4.5" x 1.55" x 0.7")
Poids	0.1 kg (0.2 lbs.)
Garantie	1 an

COMPATIBILITÉS & MISES À JOUR

Véhicules Compatibles	Mitsubishi Lancer, Outlander, Outlander Sport y RVR
Mises à jour Logicielles	Actualizaciones gratuitas indefinidas

RÉFÉRENCES

Amériques	OBD5-M000
Europe	6660214

Avec le Mitsureset, garages et pneumaticiens disposent d'une solution pour l'exécution des réapprentissage TPMS sur des véhicules Mitsubishi compatibles sans nécessiter la valise de diagnostic constructeur. Le Mitsureset active le mode de réapprentissage TPMS sur la plupart des véhicules Mitsubishi. Lorsqu'il est connecté au port OBD2 du véhicule, il permet l'écriture de l'ID du capteur pression pneu sur l'ECU pendant l'activation du capteur. Le Mitsureset peut être utilisé avec l'outil de diagnostic TPMS VT56, l'outil de diagnostic TPMS VT55, l'outil de programmation et d'activation de capteur VT36, l'outil de réinitialisation TPMS VT30, le forceur de valves TPMS VT15 ou tout autre outil TPMS d'ATEQ.

MITSURESET FONCTIONNALITÉS

- Place le Mitsubishi Lancer, l'Outlander, l'Outlander Sport et le RVR TPMS en mode de réapprentissage
- À utiliser avec tout outil de diagnostic et d'activation TPMS d'ATEQ
- Remplace l'outil de lecture des OEM
- Entièrement actualisable via un PC
- Assistance technique TPMS dans le monde entier

Comment coupler les capteurs TPMS Mitsubishi avec l'ECU en quelques secondes

1. Connectez l'outil Mitsureset au connecteur OBD2 du véhicule.
2. Mettez le contact.
3. Appuyez sur le bouton « marche » du Mitsureset.
4. Utilisez l'outil de diagnostic TPMS pour déclencher les capteurs TPMS.
5. Après le déclenchement de tous les capteurs TPMS du véhicule, le voyant pression pneu vert de l'outil Mitsureset reste allumé pour indiquer la réussite du chargement du nouvel ID du TPMS dans le calculateur (ECU ou BCM).
6. Coupez le contact et déconnectez le dispositif du véhicule, le témoin pression pneu du véhicule s'éteindra.

CONTACTEZ-NOUS

ÉTAS-UNIS
1-888-621-TPMS (8767) *English*
1-210-451-1074 *Español*

CANADA
1-855-455-TPMS (8767)
English/Français

EUROPE
+33-1-30 80 10 54

www.ateq-tpms.com

